

Opis	Netto	Brutto
EvoLight ML-500 latarka inspekcyjna do ręki. Dwa źródła światła o regulowanym natężeniu: punktowy LED 170 lm oraz duży COB (22mm) ze szklaną soczewką – 500 lm. Moc źródeł led: Spot 3W, COB 10W. Barwa 4500K, CRI>90, akumulator 2000mAh ładowany poprzez micro USB 2.0 , ruchomy uchwyt z magnesem i gwintem do statywu, funkcja power banku.	186,17	229
EX-IT – micro polerka akumulatorowa z możliwością pracy na zasilaczu. Zwiększony moment obrotowy poprzez zastosowanie dodatkowej przekładni planetarnej. Regulacja obrotów: 2000-5500 RPM Zamienne tryby pracy ROTACJA / DUAL ACTION 3 mm + 12 mm Dwa akumulatory 12V 2,5 Ah Średnice talerzy w komplecie: 30 mm + 50 mm Waga: 0,9 kg Akcesoria w zestawie: 3 długości przedłużek do rotacji, szczoteczka do skóry, zestaw padów 30 mm, zestaw padów 50 mm	1292,68	1590
HDF 8 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 8 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	584,55	719
HDF 12 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 12 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	723,58	890
HDP 10 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 10 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 - 5500 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm (opcjonalnie 125mm), gwint 5/16" UNF Waga: 2,1 kg	755,28	929
HDQ12 – bardzo mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 12 mm. Moc: 550 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3200 - 7200 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm, gwint 5/16" UNF Waga: 1,6 kg	1096,75	NOWOŚĆ 1349
HDX 5 - mała polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 5 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2000 - 6000 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm Waga: 1,9 kg	1096,75	1349
HDC 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDC 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDD 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 6400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1211,38	1490
HDD 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 6400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1211,38	1490
HDQ 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 1000 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3000 - 5400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,6 kg	1373,98	NOWOŚĆ 1690
HDQ 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 1000 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3000 - 5400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,6 kg	1373,98	NOWOŚĆ 1690
HDX 8 mk II - polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 8 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3300 - 9700 OPM 170 - 490 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1178,05	1449
HDR 200 - mała polerka rotacyjna Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 – 5500 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm / M14 Waga: 1,7 kg	649,59	799

HDR 400 mk II - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią dedykowana do detailingu. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 – 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm / M14 Waga: 2,2 kg	804,88	990
HDR 500 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu dedykowana do detailingu i lakiernictwa. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 400 – 2200 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 mm) / M14 Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDR 550 - polerka rotacyjna z innowacyjną dwustopniową przekładnią poziomą o bardzo dużym przełożeniu, dedykowana do detailingu i lakiernictwa. Moc: 1150 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 400 – 2300 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 mm) / M14 Waga: 2,5 kg	1211,38	NOWOŚĆ 1490
HDR 600 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu, dedykowana do lakiernictwa i szklarnictwa. Moc: 1600 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 – 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 – 175mm) / M14 Waga: 3,3 kg	1081,3	1330
FLEXIT mk II – przedłużka elastyczna M14 – akcesoria w zestawie: talerz oporowy 25mm, 3 x pad piankowy Sleeker Classic One, 3 x futro Sleeker EVO Wool, 3 x mały stożek piankowy Sleeker, kluczyk	487,7	600
MDA 3-75 - pneumatyczna mini szlifierko-polerka mimośrodowa o skoku 3mm Średnica talerza roboczego 75mm - VELCRO, gwint M6 Obroty 1000 - 15000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 15000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life w układzie pionowym bez przekładni kątowej, japońskie łożyska dwurzędowe. Do urządzenia można opcjonalnie dokupić talerze robocze M6 o średnicach: 30, 37, 50mm Waga 800 g	608,94	749
CRV 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm z centralnym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g	633,33	779
CRX 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm ze wspomaganym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g	633,33	779
20010 Pistolet do czyszczenia ze zbiornikiem - Evoxa Tornado Chem	405,69	499
20020 Pistolet do czyszczenia bez zbiornika - Evoxa Tornado Blaster	324,39	399
20030 Przystawka wspomagająca do odkurzacza - Evoxa Tornado Vacuum	348,78	429
20040 Turbina zapasowa do wszystkich modeli - Evoxa Tornado Nozzle	129,27	159
20050 Szybkołączka przegubowa do pneumatyki – męska - GZ 1/4"	31,7	39
21000 Przedłużka metalowa M14 zestaw (55+80+120 mm)	115,45	142
22030 Talerz oporowy M14 BPM 30 mm	26,02	32
22031 Talerz oporowy M14 BPM 30 mm wersja ORANGE	28,46	35
22050 Talerz oporowy M14 BPM 50 mm	26,02	32
22051 Talerz oporowy M14 BPM 50 mm wersja ORANGE	28,46	35
22075 Talerz oporowy M14 BPM 75 mm	32,52	40
22076 Talerz oporowy M14 BPM 75 mm wersja ORANGE	34,96	43
22125 Talerz oporowy M14 BPM 125 mm	34,96	43
22126 Talerz oporowy M14 BPM 125 mm wersja ORANGE	37,4	46
22150 Talerz oporowy M14 BPM 150 mm	39,02	48
22151 Talerz oporowy M14 BPM 150 mm wersja ORANGE	41,46	51
22176 Talerz oporowy M14 BPM 175 mm wersja ORANGE	45,53	56
23125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm gniazdo z otworem fi 8	61,79	76
23150 Talerz oporowy Dual Action BPDA 150 mm gniazdo z otworem fi 8	70,73	87
24075 Talerz oporowy Dual Action BPDA 75 mm z gwintem 5/16" UNF	32,52	40
24125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm z gwintem 5/16" UNF	35,77	44
24150 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 9 otw.	64,23	79
24250 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 15 otw.	64,23	79
24350 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 17 otw.	64,23	79
24450 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 52 otw. (multi hole)	64,23	79
28125 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 3 mm	21,95	27
28225 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 6 mm	26,83	33
29030 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm - rzep	27,64	34
29037 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm - rzep	27,64	34

29050 Talerz oporowy z gwintem M6 50 mm - rzep						27,64	34
29075 Talerz oporowy z gwintem M6 75 mm - rzep						30,89	38
30130 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm – do płatków na klej						27,64	34
30137 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm – do płatków na klej						27,64	34
30215 Talerz oporowy ROLOC TR 15 mm						17,89	22
30235 Talerz oporowy ROLOC TR 35 mm						19,51	24
30245 Talerz oporowy ROLOC TR 45 mm						21,14	26
99100 Miękki przewód zasilający do polerek o długości 5 mb						39,84	49
99110 Szczotki węglowe HDR400 mk I, HDC15, HDC21 6 x 9mm						15,45	19
99115 Szczotki węglowe HDR400 mk II 6 x 10mm						15,45	19
99120 Szczotki węglowe HDR200 mk I + mk II, HDF8, HDF12, HDP10, HDX5, HDA15, HDA21						15,45	19
99130 Szczotki węglowe HDD15, HDD21, HDR500, HDX8						19,51	24
99140 Szczotki węglowe HDR600						21,95	27
99150 Szczotki węglowe HDQ12						14,63	18
99160 Szczotki węglowe HDQ15, HDQ21, HDR550						19,51	24
99180 Kluczyk do uchwytu FLEXIT						8,13	10
99910 Czapeczka z daszkiem. Haftowane logo Evoxa. Kolor czarny.						24,31	29
	Materiały ściernie i akcesoria LOXITE	Materiał	Średnica	Ilość otworów	Gradacje / Informacje	Netto szt	Brutto szt
L1120	Krażek na folii + stearyna nasyp otwarty	LOX 775	50 mm	Bez otworów	P 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	1,21	1,49
L1130	Krażek na folii + stearyna nasyp otwarty	LOX 775	50 mm	Bez otworów	P 2500	1,62	1,99
L1220	Krażek na folii + stearyna nasyp otwarty	LOX 775	75 mm	Bez otworów	P 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	1,21	1,49
L1230	Krażek na folii + stearyna nasyp otwarty	LOX 775	75 mm	Bez otworów	P 2500	1,62	1,99
L1300	Przekładka dystansowa 10mm		50 mm	Bez otworów	rzep – pianka - welur	17,07	21
L1310	Przekładka dystansowa 10mm		75 mm	Bez otworów	rzep – pianka - welur	17,07	21
Oferta indywidualna – na zapytanie							
Zestaw oświetlenia sufitowego LED EvoLight HEX-system. Wymiary 2,4 x 4,8 m						2430,89	2990