

Opis	Netto	Brutto
EvoLight ML - 500 latarka inspekcyjna do ręki. Dwa źródła światła o regulowanym natężeniu: punktowy LED 170 lm oraz duży COB (22mm) ze szklaną soczewką – 500 lm. Moc źródeł led: Spot 3W, COB 10W. Barwa 4500K, CRI>90, akumulator 2000mAh ładowany poprzez micro USB 2.0 , ruchomy uchwyt z magnesem i gwintem do statywu, funkcja power banku.	186,17	229
PIXEL – mikro polerka akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym i z unikalnym regulowanym ustawianiem głowicy ułatwiającym podejście w trudne miejsca. Zmienne tryby pracy: Rotacja 10 - 25mm / Dual Action o skoku 10mm i średnicy talerza do 50mm / uchwyt do stożków na trzpieniu 3mm. Trzy poziomy prędkości 3200-4400-5600. Akumulator Li-ion 4000 mAh. Ładowarka USB-C. Waga 475g Duży zestaw akcesoriów w zestawie: pady gąbkowe, futerka, stożki na trzpieniu, różne średnice talerzy, przedłużka do rotacji.	1413,82	1739
HDV 12 – mała polerka akumulatorowa z wymiennymi akcesoriami w systemie szybkozłączek: Rotacja + DA 8mm + DA12mm + uchwyt do stożków na trzpieniu 3mm do pracy w trudno dostępnych miejscach. Trzy średnice talerzy roboczych w zestawie: 30mm, 50mm, 75mm,., przedłużka do rotacji i stożków Silnik bezszczotkowy o dużym momencie obrotowym. Regulacja obrotów 2000 - 5800 OPM. W zestawie: dwa akumulatory Li-ion 10,8V 2,5Ah oraz ładowarka. Waga polerki z akumulatorem: 0,82 kg Długość z akumulatorem: 27,5 cm Średnica obudowy w miejscu chwytu: 5 cm	1527,64	NOWOŚĆ 1879
HDF 8 mk II - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 8 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Silnik typu slim, łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	678,86	835
HDF 12 mk II - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 12 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Silnik typu slim, łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	821,13	1010
HDP 10 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 10 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 - 5500 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm (opcjonalnie 125mm), gwint 5/16" UNF Waga: 2,1 kg	804,87	990
HDP 12 – mała polerka z wymiennymi akcesoriami w systemie szybkozłączek: Rotacja + DA 8mm + DA 12mm Trzy średnice talerzy roboczych w zestawie: 30mm, 50mm, 75mm Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2000 - 6000 OPM Silnik typu Slim, łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Waga: 1,7 kg	1283,73	NOWOŚĆ 1579
HDQ 12 – bardzo mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 12 mm. Moc: 550 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3200 - 7200 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm, gwint 5/16" UNF Waga: 1,6 kg	1195,12	1470
HDX 5 - mała polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 5 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2000 - 6000 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm Waga: 1,9 kg	1162,6	1430
HDC 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1138,21	1400
HDC 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1138,21	1400
HDD 15 mk II - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2400 - 6000 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1422,76	1750
HDD 21 mk II - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2400 - 6000 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1422,76	1750
HDQ 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 1000 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3000 - 5400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,6 kg	1699,18	2090
HDQ 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 1000 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3000 - 5400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,6 kg	1699,18	2090

HDX 8 mk II - polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 8 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3300 - 9700 OPM 170 - 490 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1292,68	1590
HDR 200 mk II - mała polerka rotacyjna Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 – 5500 RPM Silnik typu slim, łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm / M14 Waga: 1,7 kg	772,35	950
HDR 400 mk II - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią dedykowana do detailingu. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 – 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm / M14 Waga: 2,2 kg	967,47	1190
HDR 500 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu dedykowana do detailingu i lakiernictwa. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 400 – 2200 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 mm) / M14 Waga: 2,4 kg	1162,6	1430
HDR 550 - polerka rotacyjna z innowacyjną dwustopniową przekładnią poziomą o bardzo dużym przełożeniu, dedykowana do detailingu i lakiernictwa. Moc: 1150 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 400 – 2300 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 mm) / M14 Waga: 2,5 kg	1300,81	1600
HDR 600 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu, dedykowana do lakiernictwa i szklarnictwa. Moc: 1600 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 – 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 – 175mm) / M14 Waga: 3,3 kg	1260,16	1550
FLEXIT mk II – przedłużka elastyczna M14 – akcesoria w zestawie: talerz oporowy 25mm, 3 x pad piankowy Sleeker Classic One, 3 x futro Sleeker EVO Wool, 3 x mały stożek piankowy Sleeker, kluczyc	487,7	600
MDA 3-75 - pneumatyczna mini szlifierko-polerka mimośrodowa o skoku 3mm Średnica talerza roboczego 75mm - VELCRO, gwint M6 Obroty 1000 - 15000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 15000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life w układzie pionowym bez przekładni kątowej, japońskie łożyska dwurzędowe. Do urządzenia można opcjonalnie dokupić talerze robocze M6 o średnicach: 30, 37, 50mm Waga 800 g	608,94	749
CRV 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm z centralnym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g	633,33	779
CRX 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm ze wspomaganym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g	633,33	779
20010 Pistolet do czyszczenia ze zbiornikiem - Evoxa Tornado Chem	405,69	499
20020 Pistolet do czyszczenia bez zbiornika - Evoxa Tornado Blaster	324,39	399
20030 Przystawka wspomagająca do odkurzacza - Evoxa Tornado Vacuum	348,78	429
20040 Turbina zapasowa do wszystkich modeli - Evoxa Tornado Nozzle	129,27	159
20050 Szybkozłączka przegubowa do pneumatyki – męska - GZ 1/4"	31,7	39
21000 Przedłużka metalowa M14 zestaw (55+80+120 mm)	115,45	142
22030 Talerz oporowy M14 BPM 30 mm	26,02	32
22031 Talerz oporowy M14 BPM 30 mm wersja ORANGE	28,46	35
22050 Talerz oporowy M14 BPM 50 mm	26,02	32
22051 Talerz oporowy M14 BPM 50 mm wersja ORANGE	28,46	35
22075 Talerz oporowy M14 BPM 75 mm	32,52	40
22076 Talerz oporowy M14 BPM 75 mm wersja ORANGE	34,96	43
22125 Talerz oporowy M14 BPM 125 mm	34,96	43
22126 Talerz oporowy M14 BPM 125 mm wersja ORANGE	37,4	46
22150 Talerz oporowy M14 BPM 150 mm	39,02	48
22151 Talerz oporowy M14 BPM 150 mm wersja ORANGE	41,46	51
22176 Talerz oporowy M14 BPM 175 mm wersja ORANGE	45,53	56
23125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm gniazdo z otworem fi 8	61,79	76
23150 Talerz oporowy Dual Action BPDA 150 mm gniazdo z otworem fi 8	70,73	87
24075 Talerz oporowy Dual Action BPDA 75 mm z gwintem 5/16" UNF	32,52	40
24125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm z gwintem 5/16" UNF	35,77	44
24150 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 9 otw.	64,23	79

24250 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 15 otw.	64,23	79
24350 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 17 otw.	64,23	79
24450 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 52 otw. (multi hole)	64,23	79
28125 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 3 mm	21,95	27
28225 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 6 mm	26,83	33
29030 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm - rzep	27,64	34
29037 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm - rzep	27,64	34
29050 Talerz oporowy z gwintem M6 50 mm - rzep	27,64	34
29075 Talerz oporowy z gwintem M6 75 mm - rzep	30,89	38
30130 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm – do płatków na klej	27,64	34
30137 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm – do płatków na klej	27,64	34
30215 Talerz oporowy ROLOC TR 15 mm	17,89	22
30235 Talerz oporowy ROLOC TR 35 mm	19,51	24
30245 Talerz oporowy ROLOC TR 45 mm	21,14	26
50010 Scrape-it - skrobak dwustronny do usuwania naklejek	24,3	29,9
99100 Miękki przewód zasilający do polerek o długości 5 mb	39,84	49
99110 Szczotki węglowe HDR400 mk I, HDC15, HDC21 6 x 9mm	15,45	19
99115 Szczotki węglowe HDR400 mk II 6 x 10mm	15,45	19
99120 Szczotki węglowe HDR200 mk I + mk II, HDF8, HDF12, HDP10, HDX5, HDA15, HDA21	15,45	19
99130 Szczotki węglowe HDD15, HDD21, HDR500, HDX8	19,51	24
99140 Szczotki węglowe HDR600	21,95	27
99150 Szczotki węglowe HDQ12	14,63	18
99160 Szczotki węglowe HDQ15, HDQ21, HDR550	19,51	24
99180 Kluczyk do uchwytu FLEXIT	8,13	10
99200 Zasilacz do pracy ciąglej - HDV12	300,81	370
99210 Akumulator 2,5Ah 10,8V - HDV12	178,04	219
99310 Talerz oporowy 30 mm HDP12 / HDV12	38,21	47
99320 Talerz oporowy 50 mm HDP12 / HDV12	38,21	47
99330 Talerz oporowy 75 mm HDP12 / HDV12	38,21	47
99340 Talerz oporowy – zestaw 30+50+75 mm - HDP12 / HDV12	97,4	119,8
99350 Przedłużka z szybkozłączką 27 mm – HDP12 / HDV12	31,7	39
99360 Przedłużka z szybkozłączką 70 mm – HDP12 / HDV12	47,96	59
99370 Adapter do stożków z trzpieniem 3mm - HDP12 / HDV12	47,96	59
99910 Czapeczka z daszkiem. Haftowane logo Evoxa. Kolor czarny.	24,31	29
Oferta indywidualna – na zapytanie		
Zestaw oświetlenia sufitowego LED EvoLight HEX-system. Wymiary 2,4 x 4,8 m	2430,89	2990
HEX Lampa krótka 45 cm	35,77	44
HEX Lampa długa 120 cm	47,97	59
HEX Złączki wszystkie typy: Y, V, L, T, I	23,58	29
HEX Przewód z wtyczką zasilającą	15,37	18,9
HEX Spinka montażowa	0,41	0,5
HEX Włącznik dotykowy z WiFi 1-bieg lub 2-bieg	80,49	99