

Opis	Netto	Brutto
HDF 8 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 8 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	584,55	719
HDF 12 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 12 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2200 - 6800 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm + 75 mm (w zestawie), gwint 5/16" UNF Waga: 2,2 kg	723,58	890
HDP 10 - mała polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 10 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 - 5500 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm (opcjonalnie 125mm), gwint 5/16" UNF Waga: 2,1 kg	755,28	929
HDX 5 - mała polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 5 mm. Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 2000 - 6000 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm Waga: 1,9 kg	1096,75	1349
HDC 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDC 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 970 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 4900 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDD 15 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 15 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 6400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1211,38	1490
HDD 21 - polerka mimośrodowa Dual Action o skoku 21 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1400 - 6400 OPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1211,38	1490
HDX 8 mk II - polerka orbitalna Dual Action z wymuszonym ruchem obrotowym o skoku 8 mm. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 3300 - 9700 OPM 170 - 490 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm Waga: 2,5 kg	1178,05	1449
HDR 200 - mała polerka rotacyjna Moc: 850 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 1500 - 5500 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 75 mm / M14 Waga: 1,7 kg	649,59	799
HDR 400 mk II - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią dedykowana do detailingu. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 - 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm / M14 Waga: 2,2 kg	804,88	990
HDR 500 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu dedykowana do detailingu i lakiernictwa. Moc: 1200 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 400 - 2200 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 mm) / M14 Waga: 2,4 kg	1047,97	1289
HDR 600 - polerka rotacyjna z dwustopniową przekładnią o dużym przełożeniu, dedykowana do lakiernictwa i szlifierstwa. Moc: 1600 W. Regulacja obrotów ze stabilizacją i miękkim startem: 750 - 2600 RPM Łożyska NSK, miękki przewód zasilający o długości 5 m Średnica talerza: 125 mm (opcjonalnie 150 - 175mm) / M14 Waga: 3,3 kg	1081,3	1330
FLEXIT - przedłużka elastyczna M14 - akcesoria w zestawie: talerz oporowy 25mm, 3 x pad piankowy Sleeper Classic One, 3 x futro Sleeper EVO Wool, 3 x mały stożek piankowy Sleeper, kluczyk	392,68	483
MDA 3-75 - pneumatyczna mini szlifierko-polerka mimośrodowa o skoku 3mm Średnica talerza roboczego 75mm - VELCRO, gwint M6 Obroty 1000 - 15000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 15000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life w układzie pionowym bez przekładni kątowej, japońskie łożyska dwurzędowe. Do urządzenia można opcjonalnie dokupić talerze robocze M6 o średnicach: 30, 37, 50mm Waga 800 g	608,94	749

CRV 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm z centralnym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g					633,33	779	
CRX 5-150 - pneumatyczna szlifierka mimośrodowa o skoku 5mm ze wspomaganym odpylaniem. Talerz roboczy Multi Hole lub inny wybrany system otworów odpylających. Średn. 150mm, gwint 5/16" UNF Max. obroty 12000 RPM. Zużycie powietrza 300 L/min przy 12000 RPM, ciśnienie robocze 6 bar Silnik pneumatyczny renomowanego producenta z łopatkami Long Life, japońskie łożyska dwurzędowe Waga 990 g					633,33	779	
20010 Pistolet do czyszczenia ze zbiornikiem - Evoxa Tornado Chem					405,69	499	
20020 Pistolet do czyszczenia bez zbiornika - Evoxa Tornado Blaster					324,39	399	
20030 Przystawka wspomagająca do odkurzacza - Evoxa Tornado Vacuum					348,78	429	
20040 Turbina zapasowa do wszystkich modeli - Evoxa Tornado Nozzle					129,27	159	
21000 Przedłużka metalowa M14 zestaw (55+80+120 mm)					115,45	142	
22030 Talerz oporowy M14 BPM 30 mm					26,02	32	
22050 Talerz oporowy M14 BPM 50 mm					26,02	32	
22075 Talerz oporowy M14 BPM 75 mm					32,52	40	
22125 Talerz oporowy M14 BPM 125 mm					34,96	43	
22130 Talerz oporowy M14 BPM V2 125 mm					34,96	43	
22150 Talerz oporowy M14 BPM 150 mm					39,02	48	
23125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm gniazdo z otworem fi 8					61,79	76	
23150 Talerz oporowy Dual Action BPDA 150 mm gniazdo z otworem fi 8					70,73	87	
24075 Talerz oporowy Dual Action BPDA 75 mm z gwintem 5/16" UNF					32,52	40	
24125 Talerz oporowy Dual Action BPDA 125 mm z gwintem 5/16" UNF					35,77	44	
24150 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 9 otw.					64,23	79	
24250 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 15 otw.					64,23	79	
24350 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 17 otw.					64,23	79	
24450 Talerz oporowy do szlifierek pneumatycznych 150 mm z gwintem 5/16" UNF 52 otw. (multi hole)					64,23	79	
28125 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 3 mm					21,95	27	
28225 Talerz oporowy MICRO 25 mm – trzpień 6 mm					26,83	33	
29030 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm - rzep					27,64	34	
29037 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm - rzep					27,64	34	
29050 Talerz oporowy z gwintem M6 50 mm - rzep					27,64	34	
29075 Talerz oporowy z gwintem M6 75 mm - rzep					30,89	38	
30130 Talerz oporowy z gwintem M6 30 mm – do płatków na klej					27,64	34	
30137 Talerz oporowy z gwintem M6 37 mm – do płatków na klej					27,64	34	
30215 Talerz oporowy ROLOC TR 15 mm					17,89	22	
30235 Talerz oporowy ROLOC TR 35 mm					19,51	24	
30245 Talerz oporowy ROLOC TR 45 mm					21,14	26	
99100 Miękkie przewód zasilający do polerek o długości 5 mb					39,84	49	
99110 Szczotki węglowe HDR400 mk I, HDC15, HDC21 6 x 9mm					15,45	19	
99115 Szczotki węglowe HDR400 mk II 6 x 10mm					15,45	19	
99120 Szczotki węglowe HDR200 mk I + mk II, HDF8, HDF12, HDP10, HDX5, HDA15, HDA21					15,45	19	
99130 Szczotki węglowe HDD15, HDD21, HDR500, HDX8					19,51	24	
99140 Szczotki węglowe HDR 600					21,95	27	
99180 Kluczyk do uchwytu FLEXIT					8,13	10	
99910 Czapeczka z daszkiem. Haftowane logo Evoxa. Kolor czarny.					24,31	29	
	Materiały ściernie i akcesoria LOXITE	Materiał	Średnica	Ilość otworów	Gradacje / Informacje	Netto szt	Brutto szt
L1220	Krażek na folii + stearyna nasypany otwarty	LOX 775	75 mm	Bez otworów	P 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	1,21	1,49
L1230	Krażek na folii + stearyna nasypany otwarty	LOX 885	75 mm	Bez otworów	P 2500	1,62	1,99
L1260	Krażek na folii + stearyna nasypany otwarty	LOX 775	150 mm	Bez otworów	P 1500, 2000	1,87	2,3
L1310	Przekładka dystansowa 10mm		75 mm	Bez otworów	rzep – pianka - welur	17,07	21